

CASA-FLASH®

Leicht anformbarer Kamin- und Wandanschluss und universelles, hochflexibles Anschlussband für Reparaturarbeiten rund ums Dach



- UV- und witterungsstabiler, lackierter Aluminium-Butylverbund
- Universell einsetzbar, auch als Reparaturband
- Hohe Dehnfähigkeit dadurch sehr flexibel und leicht anformbar
- Selbstklebend mit hoher Klebkraft
- Hohe Regensicherheit

Technische Daten

„Casa-Flash®“ Kamin-/Wandanschluss und universelles, hochflexibles Anschlussband



Material	Aluminium-Butylverbund, Oberseite längs gekreppt, farb- beschichtet. Unterseitig vollflächige Butylbeschichtung, abgedeckt mit geteiltem Trennpapier.
Dehnfaktor	> 60 % in Rollrichtung
Materialdicke (Alu)	0,1 mm
Dicke der Selbstklebebeschichtung	ca. 1,0 mm
Temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Rollenbreite	300 mm und 450 mm
Rollenlänge	5,00 m
Gewicht pro Rolle	300 mm Breite = 3,2 kg / 450 mm Breite = 5,0 kg
Farben	einseitig farbig lackiert: rot, schwarz, braun, grau
Lieferformen / Verpackung	5 m pro Karton 360 m pro Palette
Lagerung	Trocken und bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter UV-Strahlung. Rollen stehend lagern!
Verklebung der Butylbeschichtung	Der Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein.

Technische Änderungen vorbehalten 07/2024. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.